

vloerroosters type 771

Beschrijving Vloerroosters in starre uitvoering in hoogten van 27 tot 45 mm (desgewenst zijn ook speciale hoogten mogelijk) voor opliggende toepassing (type 771), aan alle zijden onderspoelbaar (type 772) en voor vrijdragende toepassing tot een maximale breedte van 1.000 mm (type 775).

Eigenschappen

aansprekende optiek

goede waterafvoer

hoge slipveiligheid

corrosievrij

chloor-, zee- en kuurwaterbestendig

Veiligheid, stabiliteit en solide verwerking zijn voorwaarden die aan deze roosters worden gesteld en waaraan uiteraard wordt voldaan. Door het hoge eigen gewicht is het niet mogelijk dat de vloerroosters gaan drijven. Leverbaar zijn naast rechthoekige roosters ook bijna alle speciale vormen, zoals cirkelvormige roosters en roosters met meerdere hoeken. (GFK-profielen bij type 775 met een afstand van 250 mm; profielen alleen in wit leverbaar.)

Draagprofiel Volprofiel van hoogwaardige, schokbestendige kunststof met UV-absorber. De bovenzijde van de roosters is voorzien van een veiligheidsprofiel (SPP). Verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen; staafafstand conform NEN EN 13451-1.

Toepassingsgebieden

openbare douchegelegenheden

barrièrevrije douchegelegenheden

doorloopbassins

