

## Zwembadroosters types 760 en 760 E

**Beschrijving** Haaks op de bassinrand verlopende zwembadroosters in starre uitvoering.

### Toepassingsgebieden

openbare en privézwembaden met overloopgoten

**Kleuren** Standaardkleuren wit, grijs, beige, geel Speciale kleuren: op aanvraag

**Draagprofiel** Bij het type 760 worden drie standaardelementen van 295 mm lang, massief Hostalen<sup>®</sup>, absoluut vast met elkaar verbonden tot een 885 mm lang deelstuk. Het type 760 E wordt als standaardelement met een lengte van 295 mm vervaardigd. De roosters zijn voorzien van een veiligheidsprofiel dat door het 'Institut der Säurefließner-Vereinigung' op slipveiligheid is getest en werd ingedeeld in classificatieniveau C. De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1.

### Eigenschappen

gemakkelijk te hanteren

goede prijs/prestatieverhouding

individuele toepassingsmogelijkheden

Deze roosters voldoen aan de hoge specifieke vereisten m.b.t. natte ruimtes. Ze zijn leverbaar in de standaardbreedten 200, 300 en 400 mm. Speciale breedten kunnen desgewenst ook in breedten tussen 110 en 399 mm worden vervaardigd. De roosterhoogte bedraagt 22 mm.

