

## zwembadroosters type 724

**Beschrijving** Parallel aan de bassinrand verlopende zwembadroosters in starre uitvoering (met afgeronde profielbovenzijde: type 724, met vlakke profielbovenzijde: type 721). Verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen. Staafafstand conform NEN EN 13451-1.

### Toepassingsgebieden

openbare en privézwembaden met overloopgoten  
whirlpools met overloopgoten

**Kleuren** Standaardkleuren: wit, grijs, beige, geel Speciale kleuren: op aanvraag

**Draagprofiel** Alle roosters zijn voorzien van een veiligheidsprofiel dat door het 'Institut der Säurefließner-Vereinigung' op slipveiligheid is getest en werd ingedeeld in classificatieniveau C.

### Eigenschappen

optimale waterafvoer  
uitstekende technische eigenschappen  
individuele toepassingsmogelijkheden

Naast rechte roosters kunnen onder bepaalde voorwaarden ook roosters in boogvorm geproduceerd worden (type 724/25 en 724/27). Als hoekvarianten kunnen zowel verstekhoeken als stompe hoeken worden geleverd. emco zwembadroosters van het type 724 zijn standaard leverbaar in de breedtes van 100 tot 340 mm en in deze breedtes ook vrijdragend. Bredere uitvoeringen kunnen echter met behulp van een bouwtechnische ondersteuning van de goot ter plekke eveneens worden toegepast, zodat er bijna geen grenzen zijn m.b.t. de uitvoeringsvarianten.

### Technische gegevens

