

zwembadroosters type 723

Beschrijving Haaks op de bassinrand liggende zwembadroosters in oprolbare uitvoering met flexibele PUR-pees als verbindingselement. Staafafstand conform NEN EN 13451-1 (met afgeronde profielbovenzijde: type 723, met vlakke profielbovenzijde: type 720).

Toepassingsgebieden

openbare en privézwembaden met overloopgoten
whirlpools met overloopgoten

Kleuren Standaardkleuren wit, grijs, beige, geel Speciale kleuren: op aanvraag

Draagprofiel Alle roosters zijn voorzien van een veiligheidsprofiel dat door het 'Institut der Säurefliesner-Vereinigung' op slipveiligheid is getest en ingedeeld werd in classificatieniveau C.

Eigenschappen

gemakkelijk te hanteren
uitstekende technische eigenschappen
eenvoudige reiniging van de overloopgoten
individuele toepassingsmogelijkheden
planningsvrijheid dankzij extra assortiment met speciale vormen

Met ons type 723 kunnen gootbreedtes van 100 mm tot 500 mm vrijdragend worden overbrugd (bredere versies zijn mogelijk met behulp van een bouwtechnische ondersteuning ter plekke), waarbij roosterhoogten van 22, 25, 27 en 35 mm leverbaar zijn. Alle roosters van dit type worden in oprolbare uitvoering geleverd, kunnen desgewenst echter ook als starre roosters worden vervaardigd. Bij oprolbare uitvoering zijn aan de vormgeving van de roosters bijna geen grenzen gesteld. Naast roosters die in een boog kunnen worden gelegd, is het ook mogelijk om verschillende hoekoplossingen (verstekhoeken, waaierhoeken en stompe hoeken) te vervaardigen.

Technische gegevens

